Xerox® WorkCentre™ 6400
Impresora multifunción en color

WorkCentre 6400S
Una impresora multifunción llena de características con funciones de impresión, copia y escaneado a doble cara automáticos.

WorkCentre 6400X
Todas las características de la 6400S más funciones de fax.

WorkCentre 6400XF
Añada dos bandejas de entrada de papel, un módulo de acabado y un soporte.

	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Velocidad de producción			
Blanco y negro	Hasta 35 ppm (A4) Hasta 30 ppm en 216 × 356 mm		
Color	Hasta 30 ppm (A4) Hasta 26 ppm en 216 × 356 mm		
Manejo de papel (Entrada)			
Alimentador automático de documentos dúplex			
Capacidad[1]	50 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm		
Gramajes	De 50 a 105 g/m²		
Bandeja multifunción 1			
Capacidad[1]	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 97 × 147 hasta 216 × 356 mm		
Gramajes	De 60 a 210 g/m²		

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m², pero variarán según el gramaje.

Tipos de papel	Papel normal Papel carta Con membrete Sobres Etiquetas Transparencias Tarjeta postal Reciclado Perforado Preimpreso Alto gramaje (de 91 a 150 g/m²) Extra alto gramaje (de 151 a 210 g/m²) Brillo (de 100 a 128 g/m²) Brillo alto gramaje (de 129 a 210 g/m²)
Bandeja 2 (de serie)	
Capacidad[1]	500 hojas
Tamaños	A4
Gramajes	De 60 a 90 g/m²
Tipos de papel	Papel normal Papel carta Con membrete Reciclado Perforado Preimpreso Archivo
Bandejas 3 y 4 (de serie en la 6400XF)	
Capacidad[1]	500 hojas cada una
Tamaños	A4, B5
Gramajes	De 60 a 90 g/m²
Tipos de papel	Papel normal Papel carta Con membrete Reciclado Perforado Preimpreso Archivo
Manejo de papel (Salida)	
Salida (de serie)	500 hojas, doble cara automática
Módulo de acabado (de serie en la 6400XF)	Grapado: 30 hojas
Imprimir	
Impresión de la primera página	En solo 16 segundos
Resolución de impresión	Hasta 2400 × 600 ppp
Memoria (de serie / máx.)	1 GB

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m², pero variarán según el gramaje.

Procesador	800 MHz
Disco duro	80 GB
Lenguaje de impresión	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c PCL® 6 PDF 1.6 TIFF JPEG
Conectividad	USB 2.0 (solo para impresión); Ethernet 10/100/1000 Base-TX IPv4 e IPv6
Funciones de impresión	Doble cara automática Tamaño de página personalizado Miniaturas Hojas de identificación de usuarios Insertos, Portadas Creación de folletos Imagen especular Clasificación Marcas de agua Ajuste de escala Impresión en espera Juego de muestras Impresión confidencial Impresión retardada Trabajos de impresión guardados
Controladores de impresión	Microsoft® Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista Mac OS® X versión 10.3 y posterior Linux® Turbolinux® 10 Desktop SUSE™ Red Hat® Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Fuentes	141 PostScript® fonts 81 PCL® fonts
Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 50 hojas
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad	1 a 999
Resolución	600 x 600 ppp
Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas
Impresión de la primera copia	En solo 18 segundos

Funciones de copia	Doble cara automática Clasificación Reducción y ampliación del 25 al 400 % Aclarar y oscurecer Creación de folletos Cubiertas Inserciones Anotaciones Sellado Bates Separadores de transparencias Varias páginas en una Composición de trabajos Copia de muestra Configuración de copia guardada
Fax (disponible en la 6400X y 6400XF)	
Fax integrado[2]. Fax por LAN, Fax por Internet, Activación de conexión a servidor de fax para red	
Velocidad del fax	33,6 kb/s
Memoria	Utiliza la memoria de la máquina
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp (superfino)
Compresión	MH, MR, MMR
Funciones del fax	Filtro de faxes basura Buzones y supervisión Fax confidencial Transmisión diferida Marcaciones rápidas (hasta 200 números) Marcación de grupos
Escáner	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro, y color
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
Velocidad	Blanco y negro: escanea hasta 35 ipm en A4 Color: escanea hasta 30 ipm en A4
Resolución	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 150 x 150 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Area máxima	216 x 356 mm
Protocolo de red	FTP HTTP HTTPS SMB

[2] Se necesita una línea de teléfono analógica.

Formato de ficheros	PDF PDF con capacidad de búsqueda de texto TIFF TIFF de varias páginas JPEG
Destinos de escaneado posibles	Escanear a buzón Escaneado a e-mail Escaneado a fichero Escaneado a destino predefinido
Programas de digitalización	
Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition (una licencia)	Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización • ScanSoft PaperPort, programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros • ScanSoft OmniPage programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de cliente • Image Retriever: recuperación automática de imágenes escaneadas desde un Xerox® WorkCentre con función de escáner, para su envío a distintos puestos de red.
Accounting	
Control de cuentas	
	Contabilidad Estándar de Xerox® (XSA) Activación de contabilidad en red Contabilidad basada en trabajos
Contabilidad Estándar de Xerox® (XSA)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax y escaneado
Contabilidad	Hasta 2.499 cuentas de usuario Hasta 500 cuentas generales Hasta 499 cuentas de grupo
Características	Activación y desactivación a través de la interfaz web o de usuario. El administrador puede gestionar remotamente los parámetros de contabilidad desde la interfaz web y exportar los datos a un fichero CSV. El usuario debe introducir una identificación XSA en el controlador de impresión al enviar un trabajo de impresión, similar a la impresión confidencial.
Seguridad	
Seguridad	Sobrescritura de disco Sobrescritura de trabajos Cifrado del disco 802.1x Impresión confidencial Autenticación Fax confidencial

Administración del dispositivo	
Xerox® CentreWare® Web	
	• Programa web de servidor destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de equipos.
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®: Página web integrada en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de funciones de impresión
Administración de dispositivos	Administración remota del dispositivo, permitiendo una sencilla configuración
Navegadores	Windows® XP/2003/Vista, Netscape Navigator®, Firefox®, Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x
Plataforma de interfaz ampliable de Xerox® (EIP)	
	La EIP es una plataforma informática integrada que incluye las tecnologías más vanguardistas. Ofrece a los programadores los medios necesarios para crear con rapidez soluciones informáticas que sean más intuitivas y fáciles de usar para los trabajadores de la oficina. Lo mejor que ofrece la EIP es la programación de aplicaciones a medida con pantallas de usuario personalizadas, además de los sistemas de autenticación con tarjetas, que permiten hacer un uso más personalizado del equipo.
Características del equipo	
Producción máxima	
	Hasta 120.000 páginas mensuales[3]
Volumen de impresión mensual recomendado	
	Hasta 15.000 páginas mensuales[4]
Consumo de energía	
Impresión	802 watios
En reposo	161 watios
Ahorro de energía	26 watios
Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro)	Primera impresión: En solo 60 segundos Interfaz de usuario lista y programable: en 5-6 segundos
Calentamiento (desde encendido)	Primera impresión: en tan solo 5 minutos (máximo) Interfaz de usuario lista y programable: en tan solo 4 minutos (máximo)
Margen de temperaturas de funcionamiento	De 10 a 32 °C

[3] Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No es posible mantener este ritmo de un modo constante.
[4] Volumen de impresión medio mensual. Número de páginas mensuales habituales.

Margen de temperaturas de almacenamiento	De –20 a 40 °C			
Margen máximo de humedad	Del 15 al 85 %			
Margen de humedad de almacenamiento	Del 10 al 95 %			
Dimensiones y peso	**Anchura**	**Profundidad**	**Altura**	**Peso**
6400S/6400X	530 mm	588 mm	627 mm	59 kg
6400XF	1008 mm	673 mm	1169 mm	110 kg
Dimensiones del embalaje	**Anchura**	**Profundidad**	**Altura**	**Peso**
6400S/6400X	760 mm	650 mm	883 mm	142 kg
6400XF	1118 mm	770 mm	1458 mm	152 kg
Requisitos de espacio				
	• Debe haber un espacio de 267 mm como mínimo entre el muro y la parte posterior de la máquina. • Para efectuar la instalación o cualquier tarea de asistencia, el WorkCentre 6400 sin módulo de acabado (6400S/6400X) necesita un espacio mínimo de 1296 mm, mientras que el WorkCentre 6400 con módulo de acabado (6400XF) necesita 1396 mm. Es recomendable dejar una profundidad mínima de 780 mm.			
Homologaciones				
	FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC , 2004/108/EC y 1999/5/EC Marca UL 60950-1/CSA 60950-1-03			
Contenido del paquete				
	WorkCentre 6400 Cartuchos de tóner (capacidad: 8.000 impresiones para CMY[5] y 12.000 para negro[5]) Programas (Scan to PC Desktop SE Personal Edition con una licencia para OmniPage y PaperPort). CD con documentación (manual de instrucciones, manual de instalación rápida y declaración de garantía). Cables de fax y alimentación			

Opciones y suministros	**Descripción**	**Referencia**
Cartuchos de impresión[5]	Cián, capacidad normal (8.000 páginas)	106R01320
	Magenta, capacidad normal (8.000 páginas)	106R01321
	Amarillo, capacidad normal (8.000 páginas)	106R01322
	Negro, gran capacidad (12.000 páginas)	106R01316
	Cián, gran capacidad (16.500 páginas)	106R01317
	Magenta, gran capacidad (16.500 páginas)	106R01318
	Amarillo, gran capacidad (16.500 páginas)	106R01319
Cartuchos de grapas	Cartucho de grapas (Qty 3): 5.000 c/u	108R00813

[5] Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión

Unidades de imagen[6]	Unidad de imagen cián: 30.000 páginas	108R00775
	Unidad de imagen magenta: 30.000 páginas	108R00776
	Unidad de imagen amarillo: 30.000 páginas	108R00777
	Unidad de imagen negro: 30.000 páginas	108R00774
Opciones	Conexión para dispositivos auxiliares	097S03872
	Soporte con espacio de almacenamiento	097S04552
	Alimentador de 500 hojas	097S03874
	Módulo de acabado	097S03875
	Módulo de acabado	097S03875
Adaptador para red inalámbrica	Adaptador de red eléctrica europea[7]	097S03741
	Adaptador de red eléctrica británica	097S03742
	Scan to PC Desktop® Professional Small Business Edition (5 puestos)	097S03910
Mantenimiento rutinario	Cartucho de residuos (Qty 2): 22.000 páginas	106R01368
	Fusor de 220 V: 150.000 páginas	115R00060
	Rodillo de transferencia: 120.000 páginas	108R00815
	Cinta de transferencia: 120.000 páginas	108R00816
	Kit rodillo ADF: 100.000 páginas	108R00866

[6] Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 5 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

[7] Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.

Programa de reciclaje de consumibles

Los consumibles del WorkCentre 6400 forman parte del programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de Xerox
Si desea más información, visite la web de Green World Alliance:
www.xerox.com/gwa

Multifunction Device
CCD – 035

© 2014 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Extensible Interface Platform®, Xerox® Scan to PC Desktop® y WorkCentre™ son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y otros países. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado 1/14
W64SS-01SE